



DE Produkt

EN	Product	NL	Product
CZ	Produkt	PL	Produkt
ES	Producto	RO	Produs
FR	Produit	SE	Produkt
IT	Prodotto	SK	Produkt

ID	75749
GTIN	4260674175749



DE Verantwortliche Person für die EU / Hersteller

EN	Responsible person for the EU / manufacturer	NL	Verantwoordelijke persoon voor de EU / fabrikant
CZ	Osoba odpovědná za EU / výrobce	PL	Osoba odpowiedzialna za UE / producenta
ES	Persona responsable para la UE / fabricante	RO	Persoana responsabilă pentru UE / fabricant
FR	Personne responsable pour l'UE / fabricant	SE	Ansvarig person för EU / tillverkare
IT	Persona responsabile per l'UE / produttore	SK	Zodpovedná osoba za EÚ / výrobca

INBUS Werkzeug GmbH, Egenstr. 57 – 63 58339, Breckerfeld, DE
www.inbus.de

INBUS Werkzeug GmbH +49 2338 919633
Egenstr. 57 – 63 info@inbus.de
58339 Breckerfeld, DE www.inbus.de

Die INBUS®-Marken sind eingetragene Marken der INBUS IP GmbH, DE.



DE Produktsicherheit

EN Product safety
CZ Bezpečnost produktu
ES Seguridad del producto
FR Sécurité du produit
IT Sicurezza del prodotto

NL Productveiligheid
PL Bezpieczeństwo produktu
RO Securitate a produsului
SE Produkt säkerhet
SK Bezpečnosť produktu

INBUS® Schraubchemie®

Für beste Ergebnisse benötigen Schrauber flüssige Hilfsmittel. Schraubchemie® ist Höchstleistung in jeder Formulierung — mit unserem Wissen aus 90 Jahren Herstellung von Schrauben und Schraubwerkzeugen.

INBUS® KERAMIK MONTAGEPASTE Schmiermittel und Korrosionsschutz für Schraub- & Steckverbindungen (Stahl und NE-Metalle) sowie hochbelastete Gleitflächen aller Art. Trennmittel für temperaturbeanspruchte Bauteile (Motoren, Turbinen, Bremsanlagen). Unsere Formulierung besteht aus unterschiedlichen Keramikpartikeln und ist für extreme Temperaturbereiche von -20 °C bis +1700 °C geeignet. **Anwendung** ① Oberfläche reinigen und entfetten. ② Mit Pinsel auf trockene Oberfläche auftragen; Menge abhängig von Anwendung. ③ Nicht mit anderen Fetten mischen.



Achtung! Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält: N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide) (123-26-2). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

KERAMIK MONTAGEPASTE

Schmiermittel / Trennmittel

240g

24h Notfallnummer +49 6132 84463

INBUS® KERAMIK MONTAGEPASTE

UFI: 8300-P0FT-200J-GX22

INBUS Werkzeug GmbH
Egenstr. 57-63, 58339 Breckerfeld, DE, +49 2338 919633 — www.inbus.de
Die INBUS®-Marken sind eingetragene Marken der INBUS IP GmbH, DE.

240g e

GTIN 4260674175749 ID 75749



-20 °C

FÜR EXTREME
TEMPERATUR
BEREICHE

1700 °C

INBUS Werkzeug GmbH
Egenstr. 57-63
58339 Breckerfeld, DE

+49 2338 919633
info@inbus.de
www.inbus.de

Die INBUS®-Marken sind eingetragene Marken der INBUS IP GmbH, DE.